

Certificat

Carreaux céramiques pour revêtements de sol

Le CSTB atteste que les produits mentionnés en annexe sont conformes à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 32 en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société : UNICOM SRL
Via Flumendosa 7
IT - 41042 FIORANO MODENESE - ITALIE

Usine : IT - 41014 SOLIGNANO - ITALIE
209

le droit d'usage de la marque QB associée au classement UPEC - Carreaux céramiques pour revêtements de sol pour les produits objets de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



Décision d'admission n°620/209-0.0/17 du 14 juin 2018.

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valable pendant 15 mois.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

> Selon la norme EN 14411 :

- Caractéristiques dimensionnelles
- Groupe d'absorption d'eau
- Résistance au gel
- Résistance mécanique à la flexion

> Autres caractéristiques :

- Classement d'usage UPEC :
 - Résistance à l'abrasion
 - Résistance mécanique à la flexion *
 - Résistance aux chocs
 - Résistance au roulage lourd
 - Résistance aux agents tachants et chimiques
- Caractéristiques dimensionnelles *

* Les tolérances du référentiel QB 32 pour ces caractéristiques sont plus exigeantes que celles définies dans la norme EN 14411.

> Autres caractéristiques optionnelles :

- Glissance (classement PN /PC)
- Caractéristiques dimensionnelles D+ (critères beaucoup plus resserrés)

Si le titulaire bénéficie de caractéristiques optionnelles certifiées, celles-ci sont indiquées dans l'annexe du certificat sur la ligne « particularité » propre à chaque série certifiée.

Ce certificat comporte 3 pages.

Correspondants :

Claire Fouillet
Courriel : claire.fouillet@cstb.fr
Tél. : 01 64 68 84 42

Franck Mazaud
Courriel : franck.mazaud@cstb.fr
Tél. : 01 64 68 88 52

Pour le CSTB
Pour le Directeur Technique


Yannick LEMOIGNE

Annexe du Certificat - Décision n°620/209-0.0/17 du 14 juin 2018

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **Néant**

Série commerciale : **ICON**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	9,5	Rectifié		Bone white	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié		Dove grey	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié		Gun powder	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié		Jet black	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié		Taupe black	U4 P3 E3 C2
450 x 900	11	Rectifié		Bone white	U4 P3 E3 C2
450 x 900	11	Rectifié		Dove grey	U4 P3 E3 C2
450 x 900	11	Rectifié		Gun powder	U4 P3 E3 C2
450 x 900	11	Rectifié		Jet black	U4 P3 E3 C2
450 x 900	11	Rectifié		Taupe black	U4 P3 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Bone white	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Dove grey	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Gun powder	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Jet black	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Taupe black	U4 P4 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié		Bone white	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié		Dove grey	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié		Gun powder	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié		Jet black	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié		Taupe black	U4 P3 E3 C2
800 x 800	11	Rectifié		Bone white	U4 P3 E3 C2
800 x 800	11	Rectifié		Dove grey	U4 P3 E3 C2
800 x 800	11	Rectifié		Gun powder	U4 P3 E3 C2
800 x 800	11	Rectifié		Jet black	U4 P3 E3 C2
800 x 800	11	Rectifié		Taupe black	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°620/209-0.0/17 du 14 juin 2018

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **Néant**

Série commerciale : **ICON STRUCTURE**

Particularité : **Décorés - Structurés - Option non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
600 x 600	9,5	Rectifié		Bone white	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Dove grey	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Gun powder	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Jet black	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Taupe black	U4 P4 E3 C2

Série commerciale : **MARWARI**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	9,5	Rectifié		Clay	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié		Desert	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié		Rain	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié		Storm	U4 P3 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Clay	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Desert	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Rain	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Storm	U4 P4 E3 C2
800 x 800	11	Rectifié		Clay	U4 P3 E3 C2
800 x 800	11	Rectifié		Desert	U4 P3 E3 C2
800 x 800	11	Rectifié		Rain	U4 P3 E3 C2
800 x 800	11	Rectifié		Storm	U4 P3 E3 C2